



ООО "Гранд-Стейл"

127411, г. Москва, Дмитровское ш, д. 157, стр 9, офис 9328
 тел/факс +7 (495) 540-52-11 e-mail: A4955405211@yandex.ru сайт <http://www.grandstail.ru>
 тел: (495) 143-00-12; 143-00-13 Прайс-лист на 01.06.2017г

Экструдированный пенополистирол XPS Техноиколь

Наименование продукции	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена с НДС за м³	Срок отгрузки	
	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м²	м³		дни	мин. партия
ТЕХНОПЛЕКС группа горючести Г4 форма кромки: 30,40,50,100 мм L-20 мм- прямая	20	600	1200	20	14,4	0,288	4 596,92 P	3	10м3
	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	4 596,92 P	3	10м3
	40	580	1180	10	6,844	0,27376	4 596,92 P	3	10м3
	50	580	1180	6	4,1064	0,20532	4 366,17 P	1	10м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	4 783,32 P	3	10м3
XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромки: 30,40,50,100 мм L-20 мм- прямая	20	600	1200	20	14,4	0,288	4 588,65 P	3	10м3
	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	4 588,65 P	3	10м3
	40	580	1180	10	6,844	0,27376	4 588,65 P	3	10м3
	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	4 356,90 P	1	10м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	4 774,05 P	7	10м3
XPS CARBON ECO 400 SP	100	580	2360	4	5,4752	0,54752	4 820,40 P	7	10м3
XPS CARBON ECO FAS/1 S/2 теплоизоляция штукатурных фасадов, фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками. Группа горючести Г4	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	4 635,00 P	7	210м3
	40	580	1180	10	6,844	0,27376	4 635,00 P	7	210м3
	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	4 449,60 P	3	10м3
	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	4 449,60 P	7	210м3
	80	580	1180	5	3,422	0,27376	4 959,45 P	7	210м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	4 866,75 P	7	210м3
	110	580	1180	3	2,0532	0,225852	4 959,45 P	7	210м3
XPS CARBON ECO DRAIN с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундамента частных домов	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	4 681,35 P	7	210м3
XPS CARBON PROF 250 группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 кПа	40	580	1180	10	6,844	0,27376	4 913,10 P	7	10м3
XPS CARBON PROF 300 группа горючести Г4, прочность на сжатие 300 кПа, форма кромки L (уступом)	40	580	1180	10	6,844	0,27376	4 959,45 P	7	210м3
	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	4 681,35 P	3	10м3
	60	580	1180	7	4,7908	0,27376	4 681,35 P	7	210м3
XPS CARBON PROF 300 RF группа горючести Г3, прочность на сжатие 300 кПа	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	5 098,50 P	7	210м3
	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	5 098,50 P	7	210м3
XPS CARBON PROF 400 группа горючести Г4, прочность на сжатие 400 кПа	80	580	1180	5	3,422	0,27376	4 913,10 P	7	210м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	4 913,10 P	7	10м3
XPS CARBON PROF 400 RF группа горючести Г3, прочность на сжатие 400 Кпа	80	580	1180	5	3,422	0,27376	5 330,25 P	7	210м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	5 330,25 P	7	210м3
	120	580	1180	3	2,0532	0,24638	5 608,35 P	7	500м3
XPS CARBON PROF 250 SLOPE группа горючести Г4, прочность на сжатие 250 кПа	3,4% уклон (плита J)	600	1200	20	14,4	0,288	5 005,80 P	7	10м3
	1,7% уклон (плита А)	600	1200	20	14,4	0,288	5 005,80 P	7	10м3
	3,4% уклон (плита К)	600	1200	10	7,2	0,288	5 005,80 P	7	10м3
	1,7% уклон (плита В)	600	1200	10	7,2	0,288	5 005,80 P	7	10м3
	8,3% уклон (плита М)	600	1200	12	8,64	0,3024	5 005,80 P	7	10м3
XPS CARBON SOLID 500 группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 кПа	40	580	1180	10	6,844	0,27376	6 581,70 P	7	500м3
	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	6 303,60 P	7	210м3
	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	6 303,60 P	7	210м3
	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	6 442,65 P	7	500м3
XPS CARBON SOLID 700 группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 кПа	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	8 296,65 P	7	1000м3
XPS CARBON SOLID 1000 группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 кПа	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	10 150,65 P	7	1000м3

Специальные цены! Отгрузка по РФ без промедлений! Опт и крупный опт - супер дисконт!